

Micro Shure - GLXD14E-SM35-Z2 Complet -Emetteur ceinture GLXD1- Bande Z2

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :

GLXD14E-SM35-Z



Micro Shure - GLXD14E-SM35-Z2 Complet -Emetteur ceinture GLXD1- Bande Z2

Shure GLXD24E-SM35

Le tout nouveau SM35 permet aux multi-instrumentalistes de pouvoir s'exprimer en toute liberté sans pour autant avoir à sacrifier la qualité du son

Sa directivité cardioïde lui permet de bénéficier d'une excellente isolation des bruits parasites environnants.

Ce système numérique de la série SM Wireless est livré avec un récepteur GLXD4. Ce dernier combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

Le système sans fil numériques intègre la fonction LINKFREQ, un système de gestion automatique des fréquences, assurant une transmission sans faille pour un signal audio cristallin.

- Le récepteur analyse le spectre en continu pour déterminer les fréquences libres
- Le récepteur et l'émetteur sont liés automatiquement et utilisent la meilleure combinaison de fréquences disponibles
- Si une interférence survient, le récepteur et l'émetteur commutent ensemble sur la meilleure fréquence sans aucune rupture du signal audio
- Aucun bouton à pousser ou de réglage à effectuer.

Jusqu'à 8 canaux compatibles peuvent être utilisés en même, en fonction du mode choisi (5 en automatique, 8 en



Le récepteur numérique intègre une baie de charge de l'accum

- En plus, Shure propose d'autres solutions de charge telles que chargeur mural, de voiture ou USB
- Les accus lithium ion batteries offre une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

3 heures de charge = Jusqu'à 16 heures d'utilisation

1 heure de charge = jusqu'à 6 heures d'utilisation

30 minutes de charge = jusqu'à 3 heures d'utilisation

15 minutes de charge = jusqu'à 1.5 heure d'utilisation

Indication d'autonomie de l'accum en heures / minutes (précision +/- 15 minutes) affichée sur l'écran LCD (GLXD4 seulement)

Composition

SM35 micro serre-tête

Le nouveau micro serre-tête statique cardioïde SM35 est une solution durable incluant une capsule de grande qualité et un serre-tête très confortable, garantissant ainsi une grande liberté dans les mouvements.

GLXD1 Bodypack Transmitter

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D. Conception soignée, solide et légère. Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue. Portée de 60m. Indicateur LED 2 couleurs. Fournit une gestion de l'alimentation propre à Shure.

Récepteur numérique GLXD4

Le GLXD4 combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté.

Caractéristiques :

SM35 Microphone serre-tête

Microphone serre-tête confortable et ajustable, conçu pour une utilisation sur scène

Directivité cardioïde offrant une bonne protection face aux larsens et diminuant la reprise des sons indésirables.

Son col de cygne flexible permet un positionnement optimum.

Léger et discret

Compatible avec tous les émetteurs Shure bénéficiant de connecteurs TA4F

Réponse en fréquences optimisée pour une restitution claire et naturelle des voix

Livré avec une bonnette anti-vent à clip, réduisant les bruits de vent et de respiration.

GLXD1 Émetteur ceinture numérique

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Conception soignée, solide et légère

Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue.

Portée de 60m

Indicateur LED 2 couleurs

Fournit une gestion de l'alimentation propre à Shure, avec des multiples solutions de recharge (en voiture, USB ...etc)

Seulement 15minutes de chargement pour 1h30 d'autonomie !

Récepteur numérique GLXD4

Système de gestion automatique des fréquences propriétaire

Procédé intelligent qui identifie les meilleures fréquences libres

Bande de fréquences à 2.4 GHz offrant jusqu'à 8 systèmes compatibles (dépendant du mode choisi)

Afficheur LCD haute résolution

Autonomie des accus affichée en heures et minutes avec une précision de +/- 15 minutes

Gain audio de l'émetteur contrôlé à distance

Baie de charge intégrée pour les accus propriétaires Shure Lithium_Ion

Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm

Conception légère et robuste

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		