

Micro Shure - GLXD24E-B58-Z2 Complet - Emetteur main Beta58 - Bande Z2

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	GLXD24E-B58
-------	-------------



Micro Shure - GLXD24E-B58-Z2 Complet - Emetteur main Beta58 - Bande Z2

Shure GLXD24E-Beta 58a

Le Beta 58A est un microphone pour la voix de premier choix pour le chant lead ou en chœurs, tant sur scène qu'en studio.

Quelle est la différence avec le légendaire SM58?

Les deux ont été conçus pour des chanteurs ou chanteuses et ont des médiums clairs et une atténuation des basses fréquences non désirées. Le Beta 58A possède une plus grande sensibilité et une réponse en fréquence plus précise, ce qui lui permet de produire un son plus clair et détaillé. Comparé avec le SM58 cardioïde, le Beta 58A possède une directivité supercardioïde, ce qui lui permet une meilleure résistance au larsen.

Ce système numérique de la série SM Wireless est livré avec un récepteur GLXD4. Ce dernier combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

Le système sans fil numériques intègre la fonction LINKFREQ, un système de gestion automatique des fréquences, assurant une transmission sans faille pour un signal audio cristallin.

- Le récepteur analyse le spectre en continu pour déterminer les fréquences libres
- Le récepteur et l'émetteur sont liés automatiquement et utilisent la meilleure combinaison de fréquences disponibles
- Si une interférence survient, le récepteur et l'émetteur commutent ensemble sur la meilleure fréquence sans aucune



rupture du signal audio

- Aucun bouton à pousser ou de réglage à effectuer.

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Jusqu'à 8 canaux compatibles peuvent être utilisés en même, en fonction du mode choisi (5 en automatique, 8 en manuel)

Le récepteur numérique intègre une baie de charge de l'accu

- En plus, Shure propose d'autres solutions de charge telles que chargeur mural, de voiture ou USB

- Les accus lithium ion batteries offre une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

3 heures de charge = Jusqu'à 16 heures d'utilisation

1 heure de charge = jusqu'à 6 heures d'utilisation

30 minutes de charge = jusqu'à 3 heures d'utilisation

15 minutes de charge = jusqu'à 1.5 heure d'utilisation

Indication d'autonomie de l'accu en heures / minutes (précision +/- 15 minutes) affichée sur l'écran LCD (GLXD4 seulement)

Composition

Capsule de Beta 58A

Le Beta 58A est un microphone pour la voix de premier choix pour le chant lead ou en chœurs, tant sur scène qu'en studio. Sa réponse en fréquence accentue spécifiquement la voix et sa directivité supercardioïde isole les autres sources sonores.

Émetteur main numérique GLXD2

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D. Conception soignée, solide et légère. Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue. Portée de 60m. Indicateur LED 2 couleurs

Récepteur numérique GLXD4

Le GLXD4 combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté.

Caractéristiques :

Beta 58A Micro pour voix

Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clairs et une atténuation des graves afin d'éviter l'effet de proximité.

Directivité supercardioïde uniforme pour un gain élevé avant larsen et un excellent rejet des sons hors axe.

Aimant en Néodymium pour un rapport signal/bruit élevé.

Grille en acier trempé résistante à l'usure et aux mauvais traitements.

Système anti-chocs pneumatique avancé réduisant la transmission des bruits mécaniques et des vibrations.

Faible sensibilité aux changements d'impédance de charge.

Qualité légendaire et fiabilité de Shure.



GLXD2 Émetteur main numérique

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D
Conception soignée, solide et légère
Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue.
Portée de 60m
Indicateur LED 2 couleurs

Récepteur numérique GLXD4

Système de gestion automatique des fréquences propriétaire
Procédé intelligent qui identifie les meilleures fréquences libres
Bande de fréquences à 2.4 GHz offrant jusqu'à 8 systèmes compatibles (dépendant du mode choisi)
Afficheur LCD haute résolution
Autonomie des accus affichée en heures et minutes avec une précision de +/- 15 minutes
Gain audio de l'émetteur contrôlé à distance
Baie de charge intégrée pour les accus propriétaires Shure Lithium_Ion
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
Conception légère et robuste

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 042406262354
Données non contractuelles		