

Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 10M

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	HDMIOP-10M
-------	------------



Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 10M

Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 10M

Rayon de courbure : 3cm

diamètre gaine recommandé minimum 25mm

Il est nécessaire de respecter le sens de transfert : Display pour l'écran ou l'affichage et source pour le lecteur, la console ou la box

Compatible 4K 60Hz

Connectique micro Hdmi et HDMI standard (adpatateur fourni)

fibres optiques 4 cœurs

Support HDMI 2.0

resolution 4K 3840x2160) à 60Hz, 2K 120 Hz, 1080p à 240Hz

supporte HDR, ARC, CEC, EDID, 3D

HDCP2.2

bande passante 18Gb/s

support 32 canaux audio non compressés

échantillonnage 1536KHz

consommation 250mw (alimentation par la source HDMI)

Packaging :

PROZIC.com



PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Dimensions produit :

Données non contractuelles