

## Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 15M

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

|       |            |
|-------|------------|
| Réf : | HDMIOP-15M |
|-------|------------|



Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 15M

Câble HDMI optique 2.0 4K avec embout démontable pour passage sous gaine 15M

Rayon de courbure : 3cm

Il est nécessaire de respecter le sens de transfert : Display pour l'écran ou l'affichage et source pour le lecteur, la console ou la box

Compatible 4K 60Hz

Connectique micro Hdmi et HDMI standard (adpatateur fourni)

fibre optique 4 coeurs

Support HDMI 2.0

resolution 4K (3840x2160) à 60Hz, 2K 120 Hz, 1080p à 240Hz

supporte HDR, ARC, CEC, EDID, 3D

HDCP2.2

bande passante 18Gb/s

support 32 canaux audio non compressés

échantillonnage 1536KHz

consommation 250mw (alimentation par la source HDMI)

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Packaging : |  |  |
|-------------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Dimensions produit : |  |  |
|----------------------|--|--|

