

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

H-BE 16 SSDR EPIC - insert male 16 poles à vis type harting



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : HTG16PIM

H-BE 16 SSDR EPIC - insert male 16 poles à vis type harting

Insert mâle 16 pôles à vis H-BE 16 SSDR - EPIC (type Harting)

Idéal pour les applications industrielles exigeantes, cet insert mâle 16 pôles à vis de la série H-BE EPIC® offre une solution fiable pour le raccordement électrique dans des environnements critiques. Conçu en polycarbonate robuste et certifié selon de nombreuses normes internationales, il garantit une connexion performante et durable, même dans des conditions extrêmes. Son système de raccordement à vis permet un montage facile sans outils spécifiques, avec des contacts inclus pour une installation immédiate.

Caractéristiques principales :

Nombre de contacts : 16 + PE Type de contact : Broche mâle

Système de raccordement : À vis, facile à entretenir Tension nominale : 500 V (IEC) / 600 V (UL/CSA)

Courant nominal: 16 A

Matériau de I'insert : Polycarbonate (UL 94 V-0)

Dimensions: Format 16B

Section de conducteur : 0,5 mm² à 2,5 mm²

Certifications: UL, UR, cUR, VDE, EN 45545-2 HL1/HL2/HL3



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications techniques :

Poids: 0,084 kg

Nombre minimum de cycles mécaniques : 500

Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +100 °C (125 °C en pointe)

Tension de surtension : 6 kV (IEC 61984)

Résistance de contact : max. 2 m?

Type de matériau des contacts : Laiton, surface argentée

Diamètre du contact : 2,5 mm Couple de serrage PE : 1,2 Nm

Indice de protection incendie ferroviaire : EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Points forts:

Grande résistance mécanique grâce au polycarbonate V-0, conforme UL94 Montage rapide sans outils spéciaux grâce au raccord à vis Compatible avec une large gamme de boîtiers 16B Idéal pour les armoires de commande et les applications industrielles complexes Homologué pour le marché nord-américain (UL, cUR, UR) Convient aux véhicules ferroviaires (testé selon EN 45545-2)

		Packaging :		
Dimensions produit :	84mm	P	oids: 84g	EAN: 4044773054798
		·		Données non contractuelles