

Cable hybride puissance 3g1.5, dmx2x0.14 mm² Sommer cable diam ext 9.5mm



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	HYBRID3G1.5DMX

Cable hybride puissance 3g1.5, dmx2x0.14 mm² Sommer cable diam ext 9.5mm

Cable hybride puissance 3g1.5, dmx2x0.14 mm² Sommer cable

Quand les lumières commencent à danser ...

les gens s'émervellent! Mais il y a pas mal de technologie derrière. Et les câbles ne jouent pas le rôle le moins important ici. La puissance des projecteurs et les signaux de commande de leurs mouvements doivent être transmis via des câbles. Les deux câbles sont combinés dans un flexible robuste, fournissant le fil d'entrée pour le pupitre d'éclairage et d'autres appareils de contrôle équipés du DMX 512.

Le SC-Monolith 1 compact POWER / DMX se compose d'un câble d'alimentation 3 x 1,50 mm² et d'une ligne DMX 512. Chaque paire de fils DMX est protégée par une maille hélicoïdale en cuivre étamé.

Bien entendu, le câble AES / EBU peut également être utilisé comme câble de microphone ou comme ligne d'alimentation pour les systèmes de haut-parleurs actifs.

Avantages:

Contrôle parallèle pour l'éclairage des tableaux via un câble via la ligne électrique et le signal DMX

Très flexible et extrêmement résistant à la bande de roulement grâce à la veste ronde en coton et viscose

Très bon blindage par paire des lignes DMX grâce à un tamis hélicoïdal en cuivre étamé ou un tressage en cuivre

Application:

Ligne de contrôle pour consoles d'éclairage DMX (impédance d'onde de)

Multipaire audio analogique + numérique avec alimentation

PROZIC^{com}



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4049371005456

Données non contractuelles