

ADJ Hydro Beam X2 Lyre beam 17R étanche IP65



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	HYDROBEAMX2
-------	-------------

ADJ Hydro Beam X2 Lyre beam 17R étanche IP65

Le Hydro Beam X2 d'ADJ est une lyre asservie professionnelle à classification IP65. Sa lampe à décharge Osram HRI de 370W et une durée de vie de 6000 heures produit des faisceaux nets et précis d'un angle d'ouverture de 3 degrés.

Sa construction robuste et le classement IP65 permettent une utilisation aussi bien qu'à l'extérieur comme à l'intérieur.

Grâce à son boîtier durable, il est protégé de la poussière, de l'humidité et des liquides et est le compagnon idéal dans les régions désertiques de la Californie et les jours de pluie en Angleterre. Parfait pour les événements, festivals et Clubs en extérieur, son boîtier étanche prolonge considérablement la vie de l'appareil et son besoin en maintenance est minime.

Le Hydro Beam X2 possède un certain nombre de fonctionnalités puissantes, telles qu'un focus linéaire, un prisme circulaire à 8 facettes, un prisme linéaire 8 facettes avec superposition des prismes, des gobos verres et métal rotatifs et interchangeables ainsi qu'un filtre Frost indépendant pour les effets Wash. Il possède des entrées/sorties DMX 5-pôles IP65 et des entrées/sorties powerCON True1 IP65. Toutes les connexions sont conformes à la norme IP65 et disposent de capots de protection en caoutchouc.

Source lumineuse:

? Source: Lampe à décharge Osram Sirius HRI 370W, Long Life (6.000 heures)

? Température de couleur: 8000°K

? CRI: 70

? Angle d'ouverture de faisceau: 3 degrés

Propriétés:

? Classement IP65 ? Protection contre la poussière, le sable, l'humidité et les liquides

? Focus linéaire motorisé

? Filtre Frost indépendant (Effet Wash)

? Gradation uniforme de 0 à 100%

? Effet stroboscopique variable

? Lyre de suspension Omega comprise

Roue de couleurs:

? 10 couleurs + 3200°K + 5600°K + Open

Roue de gobos:

? 1 roue de gobos comprenant 5 gobos verres, 3 gobos métal et 3 réducteurs de faisceau + Open

? Tous les gobos sont rotatifs et remplaçables

? Diamètre gobos : 9,8mm, visible : 6,5mm

Effet Prisme:

? Prisme circulaire 8 facettes rotatif à vitesse variable dans les 2 sens

? Prisme linéaire 8 facettes rotatif à vitesse variable dans les 2 sens

Construction:

? Affichage: Affichage OLED

? Entrée/sortie DMX: DMX 5-pôles, IP65 (avec capuchons de protection caoutchoutées)

? Entrée/sortie d'alimentation électrique: PowerCon True 1 IP65(avec capuchons de protection caoutchoutées)

? Calssement IP: IP65

? Construction du boîtier entièrement en métal

Pilotage:

? 2 modes DMX: 14 ou 16 canaux DMX

? Protocole : DMX-512, RDM

? Mise à jour du logiciel interne: via connexion DMX

PAN / TILT:

? PAN 540° / TILT 270°, 16bit

Alimentation électrique:

? Alimentation automatique: CA, 100?240 V, 50/60 Hz

? Consommation électrique: 490W

Dimensions et Poids:

? Dimensions: 402 x 330 x 630 mm / 16" x 13" x 25"

? Poids: 29kg / 64 lbs

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 818651025989

Données non contractuelles