

Système de sonorisation compact LD Systems DAVE 8XS 350W RMS

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LD-DAVE8XS



Système de sonorisation compact LD Systems DAVE 8XS 350W RMS

Le nouveau LD Systems DAVE8XS est un système de sonorisation multimédia 2.1 portable et compact. Il est équipé d'un puissant caisson de graves 8" (20 cm) de type passe-bande (puissance efficace 150 W) et de satellites intégrant chacun deux transducteurs 4" (10 cm) + un tweeter à dôme souple (puissance 2 x 100 W).

Il assure une restitution d'une clarté cristalline, et a été conçu pour toutes sortes d'applications multimédia : home studio, applications audio/vidéo, écoute DJ et claviers, sonorisation pour salles de petites dimensions (bars, pubs...), etc. Le module d'amplification, intégré au caisson de graves, travaille en classe A/B et alimente le caisson et les satellites.

Le LD Systems DAVE8XS est équipé d'entrées ligne sur connecteurs XLR et RCA (Phono), et intègre des circuits de protection communs. Le limiteur intégré protège le système des surcharges, et garantit une longue durée de vie. Le caisson de graves est doté d'un interrupteur On/Off, d'un inverseur de polarité du signal, et d'un potentiomètre de réglage de niveau dédié au caisson de graves, ce qui vous permet de trouver un équilibre parfait entre des aigus cristallins, le punch du médium et la puissance du grave. Un "must" pour tous les amoureux du son, à un rapport qualité/prix exceptionnel !

Attention il faut prévoir 2 câble speakon pour brancher les têtes sur le caisson.

Des pieds de micro peuvent permettre de diposer les têtes en hauteur.

Pression sonore nominale max (dB) : 117 dB

Entrées symétriques



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Module d'amplification intégré
Inversion de polarité du signal d'entrée
Réglage de niveau du caisson de graves
Filetage en retrait, pour montage mural
Adaptateur pour pied de micro, au pas 3/8" de pouce
Protection avant et supports pour montage mural en option

Caractéristiques techniques

Model name: LDDAVE8XS

Type:

Subwoofer: Band Pass

Satellites: Sealed

Components:

Subwoofer: 1 x 8" Custom Made

Satellites:

LF: 2 x 4" Custom Made

HF: 1" Custom Made

Amplification: Class A / B

Dispersion: 60° x 60°

Power Output (RMS):

Subwoofer: 150 W

Satellites: 2 x 100 W

Frequency Range: 45 Hz - 19 kHz

SPL (1 W / 1 m): 96 dB

Max SPL: 117 db

Protection: Short circuit, Over-current, Limiter

Controls: Volume, Sub Level, 180 ° Phase Reverse, On / Off Switch

Indicators: Power

Connectors:

Subwoofer:

Input: Line: XLR, RCA

Output: Speakon compatible: Powered output for passive Satellites

Satellites:

Input: Speakon compatible

Cooling system: Heatsink

Power supply: Transformer

Cabinet Material:

Subwoofer: 15 mm MDF

Satellites: 12 mm MDF

Cabinet Surface: Painting

Dimensions (W x H x D):

Subwoofer: 352 x 430 x 434 mm

Satellites: 144 x 350 x 170 mm

Packaging :

Dimensions produit : 455mm X 435mm

Poids : 28Kg

EAN : 4049521108518

Données non contractuelles