

LD Systems SAT 242 G2 - Enceinte d'Installation 2 x 4**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : LD-SAT242

LD Systems SAT 242 G2 - Enceinte d'Installation 2 x 4

L'enceinte LD Systems SAT242G2 est la grande soeur de la SAT42G2 ; elle est destinée aux petites installations et s'intègre avec élégance à pratiquement tous les décors.

De type fermé, cette enceinte compacte de formes élancées est équipée de deux boomers de 4" (100 mm) spécifiques et d'un tweeter à dôme soie de 1" (25 mm), chargé par guide d'ondes. Elle assure un niveau maximal de pression sonore de 108 dB SPL. La puissance nominale de la LD SAT242G2 est de 100 W ; elle peut s'utiliser seule, en tant qu'enceinte Full Range, ou avec un caisson de basses de la gamme d'installation LD Systems, pour une réponse étendue dans le grave.

Le coffret de la SAT242G2 est en MDF (panneau de particules) d'épaisseur 12 mm, une finition peinte structurée résistante est disponible en blanc ou en noir. Le branchement à l'amplificateur s'effectue par bornier à ressort. Des points filetés M6 et la arceau de montage inclus autorisent de nombreuses possibilités de fixation ; un support articulé sur rotule universel est disponible en option.

Caractéristiques 2 x 4" Moniteur d'Installation Passif:

Model Name: LDSAT242G2

Type: Sealed

Components:

Woofers: 2 x 4" Woofer

Compression Driver: 1" Tweeter

Dispersion: 60° x 60°



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Rated System Power (Cont.): 100 W
Frequency Range: 75 Hz - 20 kHz
SPL (1 W / 1 m): 88 dB
Max SPL: 108 dB
Impedance: 8 ohms
Connectors: Clamp - type
Cabinet Material: 12 mm MDF
Dimensions (W x H x D): 140 x 378 x 135 mm
Features: M6 rigging / mounting points, mounting brackets

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		