

Caisson de basse actif LD Systems Stinger G2 15 pouces 700W eff 1400W max



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	LD-STINGBS15A
-------	---------------

Caisson de basse actif LD Systems Stinger G2 15 pouces 700W eff 1400W max

LD Systems Stinger Sub 15A G2 Caisson de basses actif

Le caisson de basses actif Stinger Sub 15A G2 est universel : il s'utilise aussi bien avec des enceintes LD Systems qu'avec des enceintes d'autres marques.

Son amplificateur intégré, travaillant en Classe D, développe une puissance continue de 700 Watts ; allié à un boomer 15" (38 cm) de hautes performances, il assure une restitution dynamique et rapide sur les graves, descendant jusqu'à 35 Hz, et permet de générer un niveau de pression acoustique très élevé, allant jusqu'à 124 dB SPL (133 dB SPL crête). Le coffret bass reflex, compact et d'une grande robustesse, est en multiplis.

Pour une adaptation optimale à toutes les installations de sonorisation, le Stinger Sub 15A G2 est équipé d'un réglage de volume, d'un potentiomètre de réglage de la fréquence de coupure du filtre passe-bas (réglable de 80 à 200 Hz), ainsi que d'un inverseur de polarité. Les connexions s'effectuent sur connecteurs Combo (mixtes XLR/jack) ou XLR. Une sortie amplifiée sur connecteur compatible Speakon permet de connecter également un caisson de graves passif en parallèle, par exemple un Stinger Sub 15 G2. Deux sorties filtrées pour satellite (filtrage passe-haut à 100 Hz) permettent de connecter des enceintes Full Range actives. Le Stinger Sub 15A G2 possède évidemment de nombreux circuits de protection, assurant une longévité maximale.

Autres points forts : une embase pour pied M20 et les poignées novatrices LD "Evolutive Handles". Ces poignées de transport ergonomiques assurent une prise optimale de tous les côtés, en toute sécurité, et facilitent le transport. Un chariot à roulettes et une housse de protection sont disponibles en option.

Type : Actif
Diamètre boomer : 15"
Diamètre boomer : 381 mm
Aimant : Ferrite
Marque Boomer : Custom
Diamètre bobine mobile boomer : 3"
Diamètre bobine mobile boomer : 76,5 mm
Module amplificateur : Classe D
Puissance admissible (eff.) : 700 W
Puissance admissible (crête) : 1400 W
Réponse en fréquence : 35 - 200 Hz
Niveau de pression sonore maximal SPL (en continu) : 124 dB
Niveau de pression sonore maximal SPL (crête) : 133 dB
Circuit de protection : Composante continue, court-circuit, limiteur, surcharge
Impédance d'entrée : 30.000 Ohms
Sensibilité d'entrée : 0,3 V eff.
Contrôles et commandes : Potentiomètres Sub Freq (réglage de la fréquence de coupure du filtre passe-bas intégré) et Sub Level, sélecteur de polarité (Phase Reverse)
Indicateurs : Power, Protect (circuit de protection activé)
Entrées ligne : 2
Connecteurs entrée ligne : XLR/jack 6,35 mm (Combo)
Sorties ligne : 2 x Direct Output, 2 x Sat Output (filtre passe-haut à 100 Hz)
Connecteurs sortie ligne : XLR
Renvoi signal haut-parleur : 1
Type connecteur renvoi : Compatible Speakon
Alimentation : Transformateur toroïdal
Tension secteur : 220 à 240 Volts, 50 Hz
Matériau coffret : Contreplaqué épaisseur 15 mm
Finition coffret : Laque de structure
Type de coffret : Bass reflex
Largeur : 480 mm
Hauteur : 570 mm
Profondeur : 630 mm
Divers : Poignées LD Systems Evolutive, embase filetée M20

Packaging :			
Dimensions produit :	570mm X 480mm	Poids : 39Kg	
Données non contractuelles			