

## Matrix Beam American DJ LED 25x3W Blanc Chaud



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	MATRIXBEAMLED

Matrix Beam American DJ LED 25x3W Blanc Chaud

La Matrix Beam LED d'ADJ est conçue comme effet aveuglant/cyc ou comme effet de chenillards de matrice pour les productions itinérantes ou scéniques. Cette unité comporte des chenillards lumineux intégrés qui, via DMX, permettent de créer des caractères lumineux alphabétiques et numériques. La Matrix Beam est dotée de 25 LED blanches de 3 W disposées sur un panneau de 5 x 5.

La Matrix Beam LED propose de multiples fonctionnalités programmables par l'utilisateur telles que : 3 configurations différentes de modes de canaux DMX, 3 modes de fonctionnement et un système de fermeture permettant le raccordement de multiples unités ensemble afin de créer un jeu de lumières personnalisé.

- 25 LED Cree blanches chaudes de 3 W sur un panneau de 5 x 5
- Conçue pour utilisation en tant qu'effet aveuglant ou chenillard de matrice pour des éclairages dramatiques : réalisez vos propres chenillards de matrice et caractères lumineux alphabétiques ou numériques via DMX
- Époustouffants programmes lumineux intégrés, pour un rendu encore meilleur quand de multiples unités sont utilisées
- Modes DMX 3 canaux : 1, 4 ou 25 canaux
- 3 modes de fonctionnement : mode auto (programme lancé), mode musical et mode DMX-512
- Sans scintillement
- Effet de stroboscope à vitesse variable
- Protocole DMX-512
- Gradation électronique : 0 à 100 %
- Angle de faisceau : 2°
- Raccordement possible via câble 3 broches XLR



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

- Affichage 4 boutons LED sur le panneau arrière
- Entrées/sortie CEI CA à l'arrière pour raccordement en chaîne (Raccordement par cordon d'alimentation de jusqu'à 3 Matrix Beam LED)
- Compatible avec les télécommandes de la série UC3 d'American DJ faciles à utiliser (vendues séparément)
- Lyre et crochet de sécurité inclus
- Système de fermeture pour raccordement de plusieurs panneaux ensemble
- Longue durée de vie des LED (estimée à 50 000 h)
- Faible consommation d'énergie : 96 W
- Fonctionnement multi-tension : CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Dimensions (LxlxH) : 600 x 600 x 114 mm / 664 x 668 x 114 mm (avec poignées)
- Poids : 10,2 kg

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 640282002578

*Données non contractuelles*