



MAUI44 G2 LD Systems - Enceinte colonne 1500W 132dB.



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	MAUI44G2

MAUI44 G2 LD Systems - Enceinte colonne 1500W 132dB.

Enfin une enceinte colonne puissante. Le MAUI 44 G2 de LD Systems accompagnera vos événements en intérieur comme en extérieur avec élégance et puissance.

A notre avis ce système surpasse ses concurrents et met la barre très haut en terme de finition et qualité acoustique. Une écoute dans notre showroom saura vous convaincre autant que ses caractéristiques flatteuses.

Spécifications

Type de produit Systèmes de sonorisation complets

Type : Actif

Couleur : noir

Niveau SPL maxi (crête) : 132 dB

Réponse en fréquence : 37 - 20000 Hz

Angle de dispersion (H x V) : 120 x 25 °

Hauteur totale : 2256 mm

Poids : 47,6 kg

Features : Bluetooth Audio Streaming

Caissons de basses :

Diamètre boomer : 15 "
Diamètre Boomer : 381 mm
Aimant boomer : Néodyme
Marque boomer : Sur mesure
Bobine boomer : 4 "
Bobine boomer (mm) : 101 mm
Finition coffret : Bass Reflex
Matériau boîtier : Contreplaqué bouleau 15 mm , Contreplaqué bouleau 18 mm
Surface de la coffret : Polyurea
Dimensions Caisson de Basses (L x H x P) : 434 x 634 x 637 mm
Poids caisson de basses : 36,4 kg

Enceinte médium/aigu

Diamètre HP médium : 12 x 3,5 "
Diamètre HP médium (mm) : 12 x 89 mm
Aimant HP médium : Néodyme
Marque HP médium : Sur mesure
Bobine mobile HP médium : 1 "
Bobine mobile HP médium (mm) : 25,4 mm
Diamètre tweeter : 4 x 0,5 "
Diamètre tweeter (mm) : 12,7 mm
Aimant tweeter : Néodyme
Marque tweeter : Sur mesure
Bobine tweeter : 1 "
Bobine tweeter (mm) : 25,4 mm
Guide d'ondes : CD Waveguide
Entrées haut-parleur : 1
Connecteurs d'entrée enceintes : Multipoints format propriétaire
Type coffret enceinte médium/aigu : fermé
Matériau coffret enceinte médium/aigu : Aluminium
Finition coffret enceinte médium/aigu : Aluminium avec revêtement HD , maille multicouches (tissu)
Grosse enceinte médium/aigu : 103 mm
Hauteur enceinte médium/aigu : 1621 mm
Profondeur enceinte médium/aigu : 135 mm
Masse satellite médium/aigu : 11,2 kg

Amplification :

Module amplificateur : (intégré au caisson de basses)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Amplificateur : Classe D

Puissance système (eff.) : 1500 W

Circuits de protection : Court-circuit , Limiteur multibande , Protection composante continue , Protection surchauffe

Refroidissement : Convexion

Réglages : bouton Bluetooth HOLD TO LINK , bouton Bluetooth STEREO LINK , Cardioid On/Off , Main Level , Power On/Off , réglage du niveau du caisson

Indicateurs : Bluetooth , Bluetooth STEREO LINK , Cardioid On/Off , Limit , Power , Protect (circuit de protection activé) , Signal , Slave Mode , Subwoofer Mode

Connecteur secteur : Neutrik powerCON

Tension secteur : 100 - 120 V , 50 - 60 Hz , 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz

Température ambiante : 0 - 40 °C

Taux d'hygrométrie relative : < 80%, sans condensation

Entrées niveau ligne : 2

Line Input Connectors : XLR female

Sorties niveau ligne : 2

Line Output Connectors : XLR male

Nombre de sorties enceintes : 1

Loudspeaker Output Connectors : Custom-made multipin

Bluetooth Standard : A2DP

Bluetooth Audio Decoder : AAC , aptX , SBC

Caractéristiques : DSP

Résolution convertisseurs : A/N-N/A 24 bit

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Rapport signal/bruit : 106 dB

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 50Kg

EAN : 404952143166

Données non contractuelles