

**PRO BEAMER ZOOM MK5 - RENTAL BRITEQ - Projecteur LED RGBW 7 x 20 W à zoom****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	PROBEAMERZOOM
Alimentation :	Secteur Français

PRO BEAMER ZOOM MK5 - RENTAL BRITEQ - Projecteur LED RGBW 7 x 20 W à zoom motorisé

PRO BEAMER ZOOM Mk5 - RENTAL BRITEQ - Projecteur LED RGBW 7 x 20 W à zoom motorisé 8°-40°

Le PRO BEAMER ZOOM Mk5 - RENTAL de BRITEQ est un projecteur LED RGBW professionnel pensé pour les prestations, l'événementiel et les installations extérieures temporaires. Équipé de 7 LED OSRAM de 20 W, il offre un faisceau puissant, homogène et précis grâce à son zoom motorisé de 8° à 40°. Son fonctionnement silencieux, sa conception robuste en aluminium moulé et sa connectique étanche en font une solution fiable pour les light designers et les environnements techniques exigeants.

Caractéristiques principales

Puissance : 7 LED quadricolores OSRAM de 20 W pour un rendement lumineux élevé, avec seulement 128 W de consommation à pleine puissance.

Capacité : faisceau zoom motorisé de 8° à 40°, avec jusqu'à 27 640 lux à 2 m en angle serré de 8° et 4 425 lux à 5 m.

Fonctionnalités spéciales : contrôle séparé de 2 zones (centre et anneau extérieur), mélange RGBW homogène sans ombres colorées indésirables, préréglages de température de couleur de 3 200 K à 10 000 K, calibration du blanc et RVB, courbes de gradation, rappel de programmes personnalisés par DMX et fréquence LED de 1 200 Hz adaptée aux studios TV.

Connectivité : entrées/sorties DMX étanches en XLR 3 broches, entrées/sorties alimentation PowerCon® TRUE1 ou compatibles, gestion DMX de 3 à 25 canaux et modes autonome fixe ou automatique.



Spécifications techniques

Dimensions : 35,5 x 19,1 x 23,6 cm

Poids : 7 kg

Matériaux : châssis en aluminium moulé, protection des lentilles par verre trempé

Alimentation : AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique : 128 W

Source lumineuse : LED RGBW

Température de couleur : de 3 200 K à 10 000 K

Angle de faisceau : de 8° à 40°

Modes de contrôle : standalone fixed, standalone automatic, DMX

Canaux DMX : 3 à 25 canaux

Affichage : écran LED avec protection par mot de passe

Indice de protection : utilisation extérieure, châssis annoncé étanche IP66 ; usage IP65 précisé pour installation extérieure non permanente en conditions normales

Fixation : double lyre pouvant aussi servir de support au sol, pince standard en option

Couleur : noir

Points forts

Ce projecteur se distingue par son mélange de couleurs RGBW parfaitement uniforme, même à courte distance, sans apparition d'ombres parasites.

Son zoom motorisé et son contrôle en 2 zones permettent une grande liberté de création pour les applications scéniques et architecturales.

Grâce à son refroidissement par convection naturelle, il fonctionne sans bruit, ce qui le rend particulièrement adapté aux plateaux TV, théâtres et environnements sensibles.

Il constitue une alternative moderne aux PAR64 traditionnels, avec une consommation réduite, moins de contraintes techniques et aucun besoin de dimmer pack encombrant.

Sa construction robuste, sa connectique étanche et sa compatibilité avec les usages extérieurs temporaires en font un choix de référence pour la location et les prestations professionnelles.

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 5420025655552

Données non contractuelles