

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## Embase Powerlock source A1 S L1 max 400A sans contact



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : PWLK-A6SL1BN

Embase Powerlock source A1 S L1 max 400A sans contact

Embase en Saillie Powerlock A1 S L1 EPIC® ? 400 A, IP67, marron, sans contacts inclus

L?embase EPIC® Powerlock A1 S version L1 est conçue pour les connexions de type source dans des installations fixes à haute intensité. Grâce à son boîtier marron codé couleur pour la phase L1, elle s?intègre parfaitement dans les systèmes triphasés normalisés. Compatible avec des contacts à vis (non inclus), elle permet le raccordement de conducteurs de 50 à 120 mm² pour un courant jusqu?à 400 A, tout en assurant une étanchéité IP67 une fois installée.

## Caractéristiques Principales :

Type: Embase en saillie? format A1 S

Connecteur : Type Source

Courant nominal : 400 A selon IEC Tension assignée : 1000 V CA/CC

Indice de protection : IP67 monté / IP20 non monté Connexion : par vis (contact à commander séparément)

Couleur du boîtier : Marron (phase L1)

## Spécifications Techniques :



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Section de conducteur : 50 à 120 mm² Longueur de dénudage : 33 mm

Couple de serrage : min. 27,5 Nm / max. 31,5 Nm  $\,$ 

Boîtier: Droit? plastique PBT

Température de fonctionnement : -30 °C à +125 °C

Poids: 0,083 kg

Conditionnement : Unité (1 pièce)

Points Forts:

Conception robuste : résistant aux chocs, matériaux haute qualité

Montage facile: verrouillage par rotation

Normes respectées : IEC 61984, homologation VDE

Adaptée aux environnements industriels : usage intérieur ou extérieur

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles