

Wifly QA5 IP ADJ projecteur étanche 5 X 5W RGBA



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	QA5IP

Wifly QA5 IP ADJ projecteur étanche 5 X 5W RGBA

Le WiFLY QA5 IP d'ADJ est un PAR Wash à LED IP65 pour usage extérieur ou intérieur doté d'un émetteur/récepteur WiFly DMX sans fil. Il offre la puissance de 5 Quad LEDs RGBA de 5 W chacune capables de reproduire une vaste palette de couleurs saturés sur scène ou murs. Le WiFly transceiver communique jusqu'à une distance de 150m avec d'autres produits WiFly d'ADJ.

L'unité utilise des LEDs 5W d'une durée de vie estimée à 50.000 heures avec une consommation maximale totale de 35W. La configuration se fait via l'affichage LED à 4 boutons de navigation. Le WiFly QA5 IP peut être piloté par signal DMX via une console ou un logiciel d'éclairage standard ou via le WiFly Transceiver d'ADJ (vendu séparément).

Spécifications:

- PAR à LED IP 65 pour l'extérieur comprenant 5 QUAD LEDs 4-en-1 RGBA (Rouge, Vert, Bleu et Ambre) de 5W chacune

- DMX WiFly sans fil intégré: compatible avec le WiFLY Transceiver d'ADJ (vendu séparément)

Mélange de couleur variable qui offre une grande palette de couleurs et un mélange RGBA fluide ? parfait pour éclairer une scène ou des murs en WASH!

- Pas d'ombres RGBA

- Compatible avec la télécommande sans fil ADJ RFC (vendue séparément)

- 5 modes DMX: 4, 5, 6, 10 ou 11 canaux DMX

- 8 modes opérationnels: couleur manuelle; changement de couleur; saut de couleur; rêve de couleur: Auto (Programmes intégrés); mode musical, WiFLY et pilotage DMX

- 64 macros couleurs intégrés



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Effet stroboscopique et pulsations
- Sans scintillement
- Gradation électronique: 0 - 100%
- Angle d'ouverture de faisceau: 40-degrees
- Chaînage par câble 3 pôles IP (entrée/sortie)
- Affichage LED à 4 boutons de navigation à l'arrière
- Double lyre de suspension permet la pose au sol ou l'accrochage en structures
- Entrées/Sorties 4 pôles IP pour l'alimentation (jusqu'à 15 unités en chaîne)
- Pas de cycle de refroidissement
- Source LED: 5 LEDs QUAD (4-en-1 RGBA - Rouge, Vert, Bleu & Ambre, durée de vie estimée à 50.000 heures)
- Consommation électrique: 35W total (toutes les LEDs @ Full On)
- Alimentation multi-voltage: CA 100-240V, 50/60Hz
- Dimensions (LxlxH): 250 x 190 x 300mm
- Poids: 4.2 kg.

Packaging :

Dimensions produit :	190mm X 250mm	Poids : 4Kg	EAN : 819730012296
<i>Données non contractuelles</i>			