

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

## QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

Réf:

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
QLXD4-K51	



QLXD4-K51 Shure - Récepteur - Bande K51 - 606 à 670 MHz

- Accessoires inclus : kit de montage en rack simple/double

- Antenne directionnelle : Oui

- Catégorie : récepteur

- Connectique : RJ45

- Dimensions (mm) : 41 x 197 x 151

- Écran d'affichage : Oui

- Latence : 2,90 ms

- Nbre max de systèmes simultanés : 67

- Poids (kg): 777 g

- Portée indicative : 100 m

- Sorties : XLR, jack



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

- Transmission : numérique

- Specs complémentaires :

- Récepteur pour systèmes QLX-D
- Diversity numérique prédictif
- Afficheur Lcd rétroéclairé
- Gain de 60 dB réglable en façade
- Bargraphe audio et RF à Led avec indicateur de crête
- Témoin d?activation de la clé de cryptage
- Sorties audio: XLR niveau micro/ligne et jack 6,35 mm niveau instrument
- Connecteur RJ45 : 1 port Ethernet 10 / 100 Mbps
- Kit de montage en rack simple et double
- Kit de report d'antenne en façade
- Câble Ethernet 90 cm
- 2 antennes 1/2 onde
- Alimentation externe 240 V AC ? 15 V CC
- Pas d?alimentation pour les antennes actives (prévoir UABIAST-E ou UA844PLUS-SWB-E)
- Bande de fréquences K51 (606 à 670 MHz)

Packaging :		
Dimensions produit :	EAN: 042406340885	
Données non contractuelles		