

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

QU-6 Allen & Heath? Console de mixage numérique 25 faders

	CARACTERISTIQUES GENERALES:
Réf:	QU-6



QU-6 Allen & Heath? Console de mixage numérique 25 faders

QU-6 Allen & Heath? Console de mixage numérique 25 faders avec écran tactile 7??

La QU-6 d' Allen & Heath redéfinit les standards des consoles de mixage numériques au format intermédiaire. Grâce à son puissant processeur FPGA XCVI cadencé à 96 kHz, cette console compacte offre une qualité audio exceptionnelle et un traitement DEEP Processing intégré, jusque-là réservé aux modèles haut de gamme. Dotée de 25 faders motorisés, d?un écran tactile de 7 pouces et d?outils intelligents d?aide au mixage, la QU-6 est conçue pour les ingénieurs du son exigeants à la recherche d?un outil complet, intuitif et évolutif.

Caractéristiques Principales :

25 faders motorisés de 100 mm pour un contrôle tactile précis sur plusieurs couches
Processeur FPGA XCVI 96 kHz offrant un traitement audio ultra performant avec latence minimale
Traitement DEEP Processing avec compresseurs et EQs de qualité studio intégrés
Interface utilisateur tactile 7?? intuitive, fluide et réactive
24 entrées combo XLR/Jack et 16 sorties XLR pour une connectique étendue
Outils intelligents: Gain Assistant, Feedback Assistant, Mixeur automatique de micros (AMM)
Enregistrement multipiste via USB-C, carte SD ou USB-A
Port SLink intelligent pour expansion via I'écosystème Everything I/O
Contrôle à distance via les apps Qu-MixPad et Qu4You (Windows/macOS/iOS/Android)



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions: 609 x 476 x 213 mm

Poids: 13,5 kg Couleur: Noir

Type : Console de mixage numérique Écran : Tactile capacitif de 7 pouces

Nombre d'entrées : 38 (dont 24 combo XLR/Jack et 2 stéréo TRS) Nombre de sorties : 20 (dont 16 XLR, 2 TRS, 1 AES3, 1 casque)

Sortie principale : Stéréo LR Matrices : 2 matrices stéréo

Mix auxiliaires : 12 (6 mono/linkable + 6 stéréo Aux/Group)

Refroidissement : Actif

Talkback: Oui

Afficheur par canal: Oui, avec LED de niveau chromatique

Éclairage LED intégré : Non

RTA: Oui

Connectivité réseau : SLink 128x128, RJ45

Interface audio: USB-C 32x32, carte SD (16x16@96kHz, 32x32@48kHz), USB-A stéréo

Compatibilité : Mixeurs personnels ME Montage en rack : Oui (kit en option)

Prise pour lampe: 12V

Pédale de commande : Connexion configurable simple ou double

Points Forts:

Performances audio haut de gamme grâce à la technologie FPGA XCVI
Contrôle intuitif et précis avec 25 faders motorisés et écran tactile rapide
Grande capacité d?entrées/sorties dans un format compact
Mixage intelligent assisté par des outils automatisés fiables
Connectivité modulaire avec SLink pour s?adapter à toutes les configurations
Flexibilité d?enregistrement avec interfaces USB et SD intégrées
Applications gratuites pour un contrôle mobile et personnalisé

Packaging :		
Dimensions produit :	EAN: 5056756902001	
	Données non contractuelles	