

Routeur Wifi Eminent 4710 Gigabit

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	RTWIFIGB



Routeur Wifi Eminent 4710 Gigabit

Caractéristiques

routeur sans fil double bande AC 1200, WAN/LAN Gigabit et point d'accès double bande passante pour éviter les interférences et maximiser la couverture sans fil
deux antennes 5 dBi pour un transfert de données accru
système d'antennes séparées: utilisez simultanément les bandes 2,4 GHz et 5 GHz
sécurité sans fil avancée: WEP, WPA, WPA2
réseau hôte (plusieurs SSID): partagez votre réseau sans fil avec votre famille et vos amis
idéal pour le jeu en ligne et le transfert de musique, vidéos et photos
port WAN Gigabit et quatre ports LAN Gigabit : idéal pour un Internet câble ou fibre rapide
fonctions supplémentaires: MU-Mimo, QoS, Filtrage d'URL/de ports et Contrôle parental
assistant d'installation simple, basé sur une interface Web
rétrocompatible avec les appareils sans fil 802.11 b/g/n et les réseaux filaires 10/100 Mbps
pour toute question ou problème technique, voir:

Eminent: www.eminent-online.com

Ewent: www.ewent-online.com

Spécifications

réseau:

norme wifi: wireless 802.11 AC/B/G/N

bande wifi: dual band

ports LAN: 4x port LAN 10/100/1000

ports WAN: 1 x port WAN 10/100/1000



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

vitesse wifi: 2.4 GHz, max. 300 Mbps
supporte MU-Mimo: oui
antenne: 2 x 5 dBi dual band non-amovible
bouton wifi: 1 x bouton wifi on/off
cryptage:
sécurité: pare-feu NAT
cryptage sans fil: WEP / WPA / WPA2
protection wifi: protection Wi-Fi avec cryptage WPA
général:
configuration: assistant d'installation basé sur le web
WPS: bouton WPS & via interface routeur
QOS: contrôle de la bande passante
WAN: IP dynamique (DHCP) / statique / PPTP / L2TP / PPPoE
contrôle d'accès: local / remote / parental Control
redirection de port: redirection de port / DMZ
protocole: IPv4
réseau hôte: max. 4 (2.4 GHz et 5 GHz)
planification wifi: on/off
filtrage: filtrage de port / filtrage IP / filtrage URL, filtrage d'adresse MAC
alimentation:
sortie: 12 VCC - 1 A
entrée: 120-240 VCA 50/60 Hz
consommation: 4 W

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 672g

EAN : 8716065004380

Données non contractuelles