PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Driver DMX-RDM de ruban led 5 canaux de 5A XLR 5 points

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	RUBLEDCTRLDMX5A

Driver DMX-RDM de ruban led 5 canaux de 5A XLR 5 points

Driver DMX-RDM de ruban led 5 canaux de 5A XLR 5 points

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contrôleur pour LED en tension constante
Voltage d?entrée : 12 à 24 VDC
5 sorties de 5 A max
Jusqu?à 600 W au total
Contrôle en DMX RDM
Connectiques DMX sur embases XLR5 In / Out ou sur 2 embases RJ45
Modes de contrôle : single color, color temp, RGB, RGBW, RGBWY
Résolution en 8 ou 16-bit
Réglage de la fréquence du PWM
Plusieurs courbes de gradation au choix
Isolation photoélectrique
Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Fonction Auto test
Connectiques LED sur borniers à vis
Connectiques alimentations sur borniers à vis
Configuration sur écran OLED avec touches associées

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Indicateurs LED de présence tension et signal
Température de fonctionnement : de -30 à 65 °C
Dimensions : 122 x 110 x 37 mm
Poids : 0,450 kg

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : Q803476064
		Données non contractuelles