

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Pack de 4 projecteurs led Cameo flat par can tri 3X5W IR avec télécommande infrarou



CARACTERISTIQUES GENERALES :

SET4FLAT5X3IR

Pack de 4 projecteurs led Cameo flat par can tri 3X5W IR avec télécommande infrarouge

Le Cameo CLPFLAT1TRI5X3WIR est un projecteur PAR plat équipé de 5 LEDs tricolores 3 Watts d'une grande luminosité pour mélange de couleurs RGB, doté d'un angle de départ de 30° et assurant un éclairement lumineux de 3850 Lux. Spectre de couleurs RGB Grâce à son dégagement de chaleur minimal, aucun ventilateur n'est nécessaire, ce qui assure un fonctionnement absolument silencieux. Le CLPFLAT1TRI5X3WIR est très souple d'utilisation: télécommande infrarouge, 4 modes DMX et afficheur LED avec touches Menu, Enter, Haut et Bas. Il s'utilise en mode Master, Slave ou autonome, offre des fonctions polyvalentes et intègre un microphone pour pilotage par la musique. Son boîtier plastique noir compact, en ABS, est équipé d'embases XLR pour entrée et renvoi du signal DMX; des embases IEC assurent l'entrée et le renvoi de la tension d'alimentation secteur. On peut ainsi connecter en cascade jusqu'à 10 projecteurs, et un double support permet de nombreuses possibilités de montage. Le Cameo CLPFLAT1TRI5X3WIR est remarquable par sa faible puissance électrique consommée: 20 Watts seulement.

CLPFLAT1REMOTE - Cameo FLAT PAR CAN REMOTE Télécommande infrarouge pour projecteur FLAT PAR CAN Type de produit Accessoires pour projecteurs PAR à LED

Largeur 52 mm

Hauteur (mm) 85 mm

Profondeur 7 mm

Poids 0,01 kg

Accessoires (inclus) Pile (type CR2025)

CLPFLAT1TRI5X3WIR - Cameo FLAT PAR CAN TRI 5x3W IR Projecteur PAR plat à LED tricolores (RGB), 5 x 3 W haute puissance, boîtier noir avec possibilité de télécommande infrarouge

Type Intérieur



Largeur 180 mm

Spectre de couleurs RGB

Hauteur (mm) 175 mm

Nombre de LED 5

Type de LED 3 W TRI Colour

Poids 1,2 kg

Angle de dispersion 30 °

Entrée DMX Connecteur XLR mâle 3 points

Sortie DMX Connecteur XLR femelle 3 points

Modes DMX 6 canaux

Fonctions DMX Strobe

Modes autonomes Static Colour

Réglages Value Up

Indicateurs écran LED

Tension secteur 110 V AC - 240 V AC / 50 ? 60 Hz

Consommation électrique 20 W

Embase secteur IEC, mâle

Matériau boîtier ABS plastic

Couleur coffret noir

Refroidissement Convexion

Éclairement lumineux 3850lx @ 1m

Dimensions (sans support)

Longueur (mm) 115 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging:	
Dimensions produit :	EAN: 4049521177811
	Données non contractuelles