

Enceinte de monitoring active 5" Focal SHAPE 50 60w + 25w



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SHAPE50

Enceinte de monitoring active 5" Focal SHAPE 50 60w + 25w

Enceinte de monitoring active 5" Focal SHAPE 50 60w + 25w

Caractéristiques Techniques :

Réponse en fréquence (+/- 3dB) : 50 Hz - 35 kHz

Niveau SPL maximum (sur signal musical) : 106 dB SPL (pic @ 1 m)

Entrées : XLR symétrique 10 kOhms

Connecteurs RCA : asymétrique 10 kOhms

Amplificateur : médium et basses fréquences 60 W, class AB

Amplificateur hautes fréquences 25 W, class AB

Mise en mode veille automatique

Mise en veille Après environ 30 minutes sans utilisation

Désactivation de la mise en veille Par détection de signal >3 mV

Alimentation électrique : Tensions 220-240 V (fusible T800mA / 250 V) ou 100-120 V (fusible T1.6AL / 250 V)

Connexion Fiche IEC et cordon d'alimentation

Réglages : Filtre passe-haut Ajustable Full range 45 / 60 / 90Hz Niveau grave (0 - 250 Hz) Ajustable, +/- 6 dB

Réglages : Niveau médium/grave (160 Hz, Q=1) Ajustable, +/- 3 dB

Niveau d'aigu : (4.5 - 35 kHz) Ajustable, +/- 3 dB

Woofer : 13 cm (5")

Membrane : Flax



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tweeter : 25 mm (1") à profil "M" en Aluminium-Magnésium

Coffret : Construction 0.6" (15 mm) MDF Finition Vinyle, Noyer véritable et peinture noire

Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (HxLxP) : 312 x 191 x 242 mm

Poids 6,5 kg

Packaging :

Dimensions produit : 191mm X 242mm

Poids : 7Kg

Données non contractuelles