

Pack Micro et récepteur Shure GLXD24/Beta87A

| | |
|------------------------------|-------------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
| Réf : | SHGLXBETA87 |



Pack Micro et récepteur Shure GLXD24/Beta87A

Shure GLXD24E-Beta 87

Le Beta 87A de Shure est un microphone statique supercardioïde pour la voix, de qualité professionnelle avec une exceptionnelle réponse en fréquence uniforme et une large gamme dynamique (117 dB). Il est idéal pour des chants lead, aussi bien sur scène qu'en studio.

Le Beta 87A est équipé d'une atténuation dans les basses fréquences qui compense l'effet de proximité. La réponse en fréquence uniforme à courbe de présence graduelle donne de la clarté dans le haut du spectre et rend le chanteur ou la chanteuse plus audible. La directivité supercardioïde constante offre une isolation maximale des autres chanteurs ou chanteuses ou instruments ainsi qu'une coloration minimale hors axe. Il fonctionne sur alimentation fantôme.

Ce système numérique de la série SM Wireless est livré avec un récepteur GLXD4. Ce dernier combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté. Les accus spécifiques Lithium-Ion Shure procurent une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

Le système sans fil numériques intègre la fonction LINKFREQ, un système de gestion automatique des fréquences, assurant une transmission sans faille pour un signal audio cristallin.

- Le récepteur analyse le spectre en continu pour déterminer les fréquences libres
- Le récepteur et l'émetteur sont liés automatiquement et utilisent la meilleure combinaison de fréquences disponibles



- Si une interférence survient, le récepteur et l'émetteur commutent ensemble sur une autre fréquence sans aucune rupture du signal audio
- Aucun bouton à pousser ou de réglage à effectuer.

Jusqu'à 8 canaux compatibles peuvent être utilisés en même, en fonction du mode choisi (5 en automatique, 8 en manuel)

Le récepteur numérique intègre une baie de charge de l'accumulateur

- En plus, Shure propose d'autres solutions de charge telles que chargeur mural, de voiture ou USB
- Les accus lithium ion batteries offre une autonomie de 16 heures en utilisation continue.

3 heures de charge = Jusqu'à 16 heures d'utilisation

1 heure de charge = jusqu'à 6 heures d'utilisation

30 minutes de charge = jusqu'à 3 heures d'utilisation

15 minutes de charge = jusqu'à 1.5 heure d'utilisation

Indication d'autonomie de l'accumulateur en heures / minutes (précision +/- 15 minutes) affichée sur l'écran LCD (GLXD4 seulement)

Composition

Capsule de Beta 87A

Le Beta 87A de Shure est un microphone statique supercardioïde pour la voix, de qualité professionnelle avec une exceptionnelle réponse en fréquence uniforme et une large gamme dynamique (117 dB). Il est idéal pour des chants lead, aussi bien sur scène qu'en studio.

Émetteur main numérique GLXD2

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D. Conception soignée, solide et légère. Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue. Portée de 60m. Indicateur LED 2 couleurs

Récepteur numérique GLXD4

Le GLXD4 combine une gestion automatique des fréquences avec un vrai Diversity numérique assurant une transmission fiable tout en délivrant un son d'une grande pureté.

Caractéristiques :

Beta 87A Micro voix

Réponse en fréquence uniforme à courbe de présence graduelle

Directivité supercardioïde constante qui garantit un gain élevé avant larsen.

Atténuation des basses fréquences compense l'effet de proximité.

Large spectre dynamique (117 dB) et faible distorsion.

Très faible susceptibilité aux parasites RF et ronflements électromagnétiques.

Système anti-chocs pneumatique avancé réduisant la transmission des bruits mécaniques et des vibrations.

Le filtre antipop intégré qui réduit les bruits non désirés de vent et de respiration.

GLXD2 Émetteur main numérique

Automatiquement relié aux récepteurs GLX-D
Conception soignée, solide et légère
Jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation continue.
Portée de 60m
Indicateur LED 2 couleurs

Récepteur numérique GLXD4

Système de gestion automatique des fréquences propriétaire
Procédé intelligent qui identifie les meilleures fréquences libres
Bande de fréquences à 2.4 GHz offrant jusqu'à 8 systèmes compatibles (dépendant du mode choisi)
Afficheur LCD haute résolution
Autonomie des accus affichée en heures et minutes avec une précision de +/- 15 minutes
Gain audio de l'émetteur contrôlé à distance
Baie de charge intégrée pour les accus propriétaires Shure Lithium_Ion
Sorties audio sur XLR et jack 6,35mm
Conception légère et robuste

| | | | |
|-----------------------------------|------|-------------|---------------------|
| Packaging : | | | |
| Dimensions produit : | 65mm | Poids : 60g | EAN : 0042406262385 |
| <i>Données non contractuelles</i> | | | |