

Micro Dynamique Shure SM58 série limitée 50ème anniversaire

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SM58-50A



Micro Dynamique Shure SM58 série limitée 50ème anniversaire

Shure SM58-50A

Le SM58-50A est une version en série limitée du SM58, à l'occasion du 50ème anniversaire du micro le plus utilisé dans le monde ! Il se différencie par une finition légèrement plus claire que l'original, une sérigraphie spéciale et est livré dans un packaging exclusif vintage.

Le SM58 est un choix idéal pour les chanteurs chanteuses professionnels pour chaque prestation en direct. Il est optimisé afin de reproduire la chaleur et la clarté des chants lead ou chœurs.

Même dans des circonstances extrêmes le SM58 reste en mesure de mettre à l'avant-plan la source de son principale et en même temps de minimiser les sons d'arrière-fond. Le SM58 est également fort apprécié parmi les DJs et présentateurs de clubs et de petites et grandes salles.

Une construction extrêmement robuste, un système prouvé amortissant les vibrations et une grille en acier font que rien n'altèrera les performances du SM58 et ce, même entre des mains non professionnelles.

Il intègre en plus un interrupteur marche/arrêt sur le corps du micro. Il est livré avec pince micro, raccord multipas et pochette de transport.

Caractéristiques



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Réponse en fréquence optimisée pour la voix, avec des mediums clair et un coupe bas.
Directivité cardioïde uniforme qui isole la source principale de son et réduit en même temps les bruits de fond.
Suspension anti-chocs interne pour réduire les bruits de manipulation.
Filtre anti-pop intégré pour réduire les bruits de respiration et le souffle du vent.
Livré avec un adaptateur standard quasi incassable giratoire à 180°, un raccord multipas et une housse de transport.
Qualité légendaire de Shure, robuste et fiable.
Cardioïde (uni-directionnel) dynamique.
Réponse en fréquence: 50 à 15.000 Hz.

Type de transducteur: Dynamique
Modèle polaire: Cardioïde
Réponse en Fréquence: 50 Hz - 15 kHz
Sensibilité (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
Poids: 298 g

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 2PG1329767

Données non contractuelles