PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Starcolor 5410Z BeamZ Pro - Projecteur led 36x15w RGBW avec zoom 7 - 58° IP65

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	STARCOLOR540Z
Alimentation :	Secteur Français

Starcolor 5410Z BeamZ Pro - Projecteur led 36x15w RGBW avec zoom 7 - 58° IP65

Starcolor 5410Z BeamZ Pro - Projecteur LED 36x15W RGBW avec zoom 7° - 58° IP65

Le Starcolor 5410Z BeamZ Pro est un projecteur LED architectural haut de gamme, conçu pour offrir une illumination spectaculaire en intérieur comme en extérieur. Grâce à ses 36 LEDs 15W RGBW et son zoom motorisé de 7° à 58°, il garantit un éclairage puissant, précis et entièrement personnalisable. Son indice de protection IP65 le rend parfaitement adapté aux conditions extérieures, même les plus exigeantes. Idéal pour les événements, la mise en valeur de façades ou les scènes artistiques, ce projecteur allie performance, robustesse et flexibilité.

Caractéristiques Principales :

36 LEDs 15W 4-en-1 RGBW pour un mélange de couleurs intense et homogène
Zoom motorisé ajustable de 7° à 58° pour un contrôle précis de la dispersion lumineuse
72 LEDs RGB de 0,2W pour un rétroéclairage d?ambiance subtil
Boîtier IP65 étanche à la poussière, à l?eau et aux intempéries
Compatibilité DMX et DMX sans fil W-DMX? pour une intégration professionnelle
Nombreux effets intégrés : programmes automatiques, Master/Slave, dimmer 16 bits
Écran TFT couleur 2,4" pour un contrôle simple et intuitif

Spécifications Techniques :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Couleur : Noir
Source lumineuse : LED 4-en-1 (Rouge, Vert, Bleu, Blanc)
Puissance des LEDs : 36 x 15W (principales), 72 x 0.2W (rétroéclairage)
Angle de faisceau : 7° - 58°
Illuminance : 76.689 lx à 1 mètre
Effets : Stroboscope 0 - 20Hz, Dimmer 16 bits, PWM ajustable
Canaux DMX : 8, 16, 19, 21, 29, 35, 38
Connectique DMX : XLR 3 broches, DMX sans-fil W-DMX?
Modes de fonctionnement : DMX, Manuel, Master/Slave, Programmes automatiques
Indice de protection : IP65
Système de refroidissement : Ventilateur à régulation thermique
Affichage : Écran LCD couleur 2,4"
Connecteurs secteur : Power P-Con TR1 (entrée et sortie)
Consommation électrique : 4.12 - 1.96A
Alimentation : 100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions : 510 x 120 x 370 mm
Poids : 14,35 kg
Accessoires inclus : Étrier de montage, câble d'alimentation

Points Forts :

Conception robuste et élégante pour une utilisation fiable en extérieur comme en intérieur
Polyvalence d?installation grâce à son zoom variable et ses multiples modes de contrôle
Technologie LED RGBW garantissant des couleurs riches et des transitions fluides
Rétroéclairage LED intégré pour un effet visuel esthétique supplémentaire
Installation rapide avec pince oméga incluse et configuration intuitive via écran TFT

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 8715693334333
		Données non contractuelles