

**Projecteur Cameo Studio PAR 64 CAN RGBA Q 8W PAR QUAD Colour LED 18 x 8W F**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : STUDIOPAR64

Projecteur Cameo Studio PAR 64 CAN RGBA Q 8W PAR QUAD Colour LED 18 x 8W RGBA avec boîtier noir

Le Cameo CLPST64RGBAQ8W est un projecteur PAR 64 de Studio, avec un angle de départ de 25°, professionnel, possédant un boîtier métallique classique de couleur noire. Ses 18 LED quadricolores, d'une puissance élevée (8 Watts) et d'une excellente efficacité énergétique, bénéficiant du système RGBA (Système de couleurs additif RGB et LED amber), restituent un mélange de couleurs naturel, avec une intensité lumineuse élevée ; la fréquence de rafraîchissement extrêmement élevée (5 000 Hz) assure une utilisation sans scintillement, ce qui en fait un produit exceptionnel pour les productions télévisées.

Le CLPST64RGBAQ8W peut se piloter en mode DMX 2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux et 7 canaux, ou s'utiliser en mode Master, Slave ou autonome ; son microphone intégré permet un pilotage externe par la musique. L'entrée et la sortie du signal de pilotage DMX s'effectuent sur connecteur XLR 3 points. Le Studio-PAR64 est équipé de touches de sélection de mode, Enter, haut/bas et d'un afficheur LCD lumineux.

Un double support équipé de vis d'arrêt très pratiques, permet d'utiliser l'appareil comme projecteur au sol et de le monter sur des barres, au mur ou au plafond. Le Cameo CLPST64RGBAQ8W est compatible avec toutes les tensions secteur usuelles, comprises entre 110 et 250 Volts.

Type : Studio PAR 64

Spectre de couleurs : RGBA

Nombre de LED : 18

Type de LED : Quadricolores, puissance 8 W



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

Fréquence de rafraîchissement : 5 000 Hz

Angle de diffusion : 25°

Entrée DMX : Connecteur XLR mâle 3 points

Sortie DMX : Connecteur XLR femelle 3 points

Modes DMX : 2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux, 7 canaux

Fonctions DMX : Colour Jump, Colour Fade, Strobe, Master Dimmer, RGBA, Sound Control

Modes de fonctionnement autonome : Slave Mode, Colour Jump, Sound Control, Static Colour, Colour Fade, Colour

Macro

Contrôles : Enter, Valeur haut/bas, Mode

Indicateurs : Afficheur LED

Alimentation : 110 à 250 Volts, 50/60 Hz

Consommation électrique : 170 W

Branchement secteur : cordon secteur avec fiche avec prise de terre (type E / CEE 7/7)

Matériau coffret : Métal

Couleur coffret : Noir

Refroidissement : Ventilateur

Intensité lumineuse : 12 000 lx +/-10% à 1 m

Dimensions, sans support (L x H x P) : 230 x 220 x 255 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	220mm X 230mm	Poids : 5Kg	EAN : 4049521158193
<i>Données non contractuelles</i>			