

Kit studio Tascam TRACKPACK2X2 avec carte son US-2x2 casque TH-02 et micro

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	TRACKPACK2X2



Kit studio Tascam TRACKPACK2X2 avec carte son US-2x2 casque TH-02 et micro

Kit studio Tascam TRACKPACK2X2 avec carte son US-2x2 casque TH-02 et micro

Carte son US 2X2 :

Résolution audio :

Fréquences d'échantillonnage : 44,1, 48, 88,2, 96 kHz

Résolution numérique : 16/24 bits

Entrées micro (symétriques)

Impédance d'entrée : 2,2 k Ω

Amplitude de gain : 57 dB

Entrées Instrument : Jacks 6,35 mm TS

Entrées Ligne (symétriques, sélecteur MIC/LINE INST en position MIC/LINE)

Sorties ligne (LINE OUT (BALANCED)) : Jack 6.35 TRS

Sortie casque (PHONES) : Jack 6.35 TRS

Entrée/sortie MIDI IN DIN 5 broches, Format Standard MIDI

USB : USB type B, 4 points

Taux de transfert USB 2.0 ?High speed? (480 Mbit/s)



Configuration informatique

Windows : USB 2.0

Mac : USB 2.0

Logiciel de station de travail audio livré : Cubase LE (Mac et Windows)

Généralités

Alimentation : Fournie par l'ordinateur via le port USB

Consommation : 2,5 W

Dimensions externes (L × H × P) : 186 mm × 65 mm × 160 mm

Poids : 1,1 kg

Casque TH-02 :

Impédance : 32 Ω

Sensibilité : 98 dB ± 3 dB

Réponse en fréquence : 18 Hz ? 22 kHz

Puissance d'entrée maximale : 600 mW

Micro TM-80 :

Membrane en aluminium pur, diamètre 18 mm

Directivité cardioïde

Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz

Sensibilité : -38 dB, ±2 dB (réf : 0 dB = 1 V/Pa à 1 kHz)

Tension d'alimentation fantôme : de 9 à 48 volts, tension nécessaires

Niveau maximal de pression sonore admissible : 136 dB SPL (1 % de THD à 1 kHz)

Rapport Signal/Bruit : 77 dB

Matériau corps : zinc moulé sous pression

Dimensions (L × H × P) : 48 mm × 165 mm × 48 mm

Poids: 300 g (corps du micro seulement)

Livré avec : suspension élastique, trépied de table, câble (XLR mâle/XLR femelle, longueur 1,8 m)

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 4907034124985

Données non contractuelles