

Barre à Led - ADJ - VBAR PAK - 5x4W RGBA

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	VBAR-PAK



Barre à Led - ADJ - VBAR PAK - 5x4W RGBA

Le VBar Pak d'ADJ est un kit éclairage composé de deux barres à LED VBar, d'un sac de transport et d'une télécommande IR. Les barres à LEDs comprennent chacune 5 Quad-LEDs 4-en-1 (rouge, vert, bleu et ambre) de 4W chacune, des accroches ajustables, de pieds en caoutchouc pour les poser à plat au sol pour l'éclairage mural ainsi qu'un affichage à 4 boutons de navigation.

Les barres VBar sont conçues pour l'Uplighting (éclairage mural) et l'éclairage de scène.

Les VBars offrent un mélange fluide des couleurs RGBA, un angle d'ouverture de 40 degrés, 15 macros couleur, 5 modes opérationnels (avec entre autres le mode DMX, mode musical, mode maître/esclave), 8 modes DMX de 1 à 8 canaux DMX afin d'offrir une variété d'options de programmation. Une télécommande infrarouge est incluse permettant de piloter les différentes fonctions et couleurs des barres à LED

Kit incluant :

2x barres à LEDs VBAR

1x Sac de transport

1x télécommande infrarouge ADJ LED RC2

Spécifications:

- barre à LED compacte et très puissante comprenant 5 Quad-LEDs 4-en-1 RGBA de 4W chacune
- Ne projette pas d'ombres RGBA
- Mélange des couleurs fluide (changement de couleur de lent à rapide)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Idéal comme éclairage scénique ou wash mural
- 8 modes DMX: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 canaux DMX
- 5 modes opérationnels: Gradation RGBA, mode musical, mode couleur statique, mode automatique (3 modes) et mode DMX
- Affichage digital à 4 boutons de navigation
- Fonctionne en autonome ou en configuration maître/esclave
- Angle d'ouverture de faisceau : 40 degrés
- 15 macros couleur intégrées
- Protocole DMX-512
- Effet stroboscope couleur
- Chaînage par câble DMX 3 pôles
- Gradation électronique: 0-100%
- Sans scintillement
- Accroche ajustables pour montage au mur ou pose au sol
- LEDs à longue durée de vie estimée à 50.000 heures
- Consommation électrique: 21W max.
- Entrées et sorties CEI latérales pour chaînage de l'alimentation électrique (jusqu'à 30 barres)
- Compatible avec la télécommande LED RC2 d'ADJ d'une portée de 10m (incluse dans le kit)
- Alimentation multi-voltage: CA 100V-240V 50/60Hz
- Dimensions (LxlxH): 560 x 63 x 90mm
- Poids: 1,7kg
- Dimensions intérieures du sac de transport (LxlxH): 560 x 165 x 90mm
- Poids du kit complet: 4 kg.

Packaging :

Dimensions produit :	Poids : 4Kg	EAN : 819730013156
Données non contractuelles		