



VPAR-180RGBL Contest architectural Lighting - Projecteur led 18X20W RGBL 25° IP66



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	VPAR-180RGBL
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	6285 lm

VPAR-180RGBL Contest architectural Lighting - Projecteur led 18X20W RGBL 25° IP66

Projecteur LED VPAR-180RGBL Contest ? 18x20 W RGBL 25° IP66

Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en éclairage architectural et événementiel, le VPAR-180RGBL de Contest offre une puissance lumineuse remarquable grâce à ses 18 LEDs 4-en-1 RGBL de 20 W. Son faisceau de 25° assure une couverture précise et uniforme, tandis que son boîtier IP66 en fonte d'aluminium garantit une résistance totale aux conditions extérieures. Ce projecteur combine performance, robustesse et flexibilité avec une compatibilité DMX/RDM et des modes Standalone intelligents.

Puissance : 150 W (18 x 20 W LEDs RGBL)

Capacité lumineuse : 6285 lumens ? 1270 lux à 5 mètres

Fonctionnalités spéciales : Modes Standalone, Master/Slave, DMX 2 à 8 canaux, macros programmables, RDM via boîtier externe

Connectivité : Entrées et sorties DMX/Power sur cordons hybrides avec fiches IP67

Spécifications Techniques

Dimensions : 157 x 269 x 291 mm

Poids : 7 kg



Matériaux : Fonte d'aluminium avec finition époxy gris blanc (RAL 9002)

Consommation : 153 W

Alimentation : 110-240 V ~ 50/60 Hz

Taux de rafraîchissement : Réglable de 900 Hz à 3600 Hz

Refroidissement : Par convection (sans ventilation active)

Indice de protection : IP66 (étanche à la poussière et aux projections d'eau)

Résistance aux chocs : IK07

Système de dépressurisation : Valve à membrane étanche intégrée

Points Forts

Puissance lumineuse exceptionnelle avec plus de 6200 lumens, idéale pour les installations à grande échelle ou en extérieur.

Technologie RGBW 4-en-1 offrant une palette de couleurs étendue, y compris une teinte Lime pour un meilleur rendu des blancs et des pastels.

Grande robustesse grâce à son châssis IP66/IK07 et sa finition professionnelle en fonte d'aluminium.

Flexibilité de contrôle : DMX, RDM via boîtier externe, ou fonctionnement autonome avec macros personnalisables.

Installation simplifiée avec connectiques IP67 sécurisées et accessoires inclus (cordon VC-Start, coupe-flux, bouchons IP).

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 3662009026275
<i>Données non contractuelles</i>	