

## VPAR-40DW Contest - Projecteur led IP66 40W blanc variable.



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	VPAR-40DW
Alimentation :	Secteur Français
Luminosité :	946 lm

VPAR-40DW Contest - Projecteur led IP66 40W blanc variable.

Projecteur LED VPAR-40DW Contest - Blanc variable 40W IP66

Le VPAR-40DW de Contest est un projecteur LED professionnel conçu pour offrir un éclairage blanc dynamique précis, allant de 2900 K à 5800 K. Grâce à son indice de protection IP66, il résiste aux conditions extérieures exigeantes, ce qui en fait un choix idéal pour les installations en extérieur comme en intérieur. Compact, robuste et entièrement silencieux grâce à son refroidissement passif, il s'intègre parfaitement dans les environnements scéniques ou architecturaux. Il est livré avec filtres de diffusion (12° et 26°), un cordon VC-Start et un coupe-flux pour une flexibilité maximale à l'usage.

Caractéristiques principales :

Puissance : 40 W LED Dynamic White (2900?5800 K)

Capacité lumineuse : jusqu'à 946 lm (10°), 920 lm (12°), 737 lm (26°)

Fonctionnalités spéciales : Contrôle DMX 2 à 4 canaux, mode Standalone (Master/Slave, Single), création de macros personnalisées

Connectivité : Entrées/sorties DMX et alimentation via cordons hybrides IP67, compatible RDM via boîtier externe

Spécifications techniques :



Dimensions : 145 x 174 x 144 mm

Poids : 2 kg

Matériaux : Boîtier en fonte d'aluminium avec finition époxy gris blanc (RAL 9002)

Angle de diffusion : 10° (filtres inclus : 12° et 26°)

Consommation : 50 W

Rafraîchissement LED : Fréquence réglable de 900 Hz à 3600 Hz

Protection : IP66 (poussière et projections d'eau), résistance aux chocs IK06, valve de dépressurisation étanche

Alimentation : 110?240 V / 50?60 Hz

#### Points forts :

Blanc dynamique ajustable pour un rendu lumineux sur-mesure adapté à tout type d'ambiance

Idéal pour des installations fixes ou mobiles en intérieur et en extérieur grâce à sa conception robuste et étanche

Silencieux, sans ventilation mécanique ? parfait pour les environnements exigeants en discréction

Livré complet avec accessoires : filtres de diffusion, cordon d'alimentation et coupe-flux

Prise en charge du RDM pour un paramétrage à distance facilité

#### Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 3662009028286
Données non contractuelles	