

WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	WA-4X3
-------	--------



WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

WA-4X3 Audiophony - Amplificateur 4 canaux 4x300W sous 4 ohms

Conçu pour répondre aux exigences des installations modernes, le WA-4X3 Audiophony est un amplificateur 4 canaux qui allie puissance, flexibilité et performance. Que ce soit pour une diffusion quadriphonique, une configuration triphonique ou une simple stéréo à plusieurs zones, cet ampli se prête à toutes les situations. Compact mais redoutablement efficace, il convient aussi bien aux installations fixes qu'à la sonorisation mobile, offrant une véritable polyvalence sans compromis.

Caractéristiques Principales :

Puissance de sortie : 4 x 300 W RMS sous 4 Ω / 4 x 200 W RMS sous 8 Ω

Fonction bridgé : 2 x 600 W RMS sous 8 Ω

Configurations multiples : quadriphonie, triphonie, 4 zones, stéréo étendue

Sensibilité élevée : 0,775 mV pour puissance max sous 8 Ω

Ventilation optimisée : refroidissement par ventilation forcée proportionnelle

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Réponse en fréquences : 20 Hz ? 25 kHz (+0 dB, -0,5 dB)
Réponse en phase : 20 Hz ? 20 kHz (+10°, -20°)
Rapport signal/bruit : > 100 dB (pondération A)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0,1 % sur 20 Hz ? 20 kHz
Facteur d'amortissement : > 200 sous 8 ? (20 Hz à 400 Hz)
Impédance d'entrée : 20 k? (symétrique), 10 k? (asymétrique)
Impédance de sortie : 4 et 8 ? (mode normal), 8 ? (bridgé)
Alimentation : 220 ? 240 V ; 50 ? 60 Hz
Consommation : 8 A max, < 90 W au repos
Dimensions : 483 x 375 x 89 mm
Poids : 16 kg

Points Forts :

Polyvalence exceptionnelle : idéal pour des configurations multi-zones ou immersives
Puissance maîtrisée : capable de délivrer une haute performance sonore dans divers contextes
Format compact : s'intègre facilement dans un rack ou une installation mobile
Refroidissement intelligent : assure stabilité et durabilité même en usage intensif
Grande fidélité sonore : grâce à une réponse en fréquence étendue et un faible taux de distorsion

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 3662009002088
Données non contractuelles		