

Par LED ADJ Wifly EXR HEX Par 5 leds 10W RGBWA+UV Wifly et batterie



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	WIFLYEXRHEXPAR
-------	----------------

Par LED ADJ Wifly EXR HEX Par 5 leds 10W RGBWA+UV Wifly et batterie

Le WiFly EXR HEX Par est un projecteur compact de type Wash intégrant un module WiFly EXR propre à ADJ pour une portée DMX sans fil améliorée. Comportant 5 LED RVBAb+UV Hex (rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV) de 10 W chacune, il permet de créer un mélange de couleurs riche et fluide, le rendant idéal comme Wash mural ou scénique. Le récepteur/émetteur WiFLY EXR d'ADJ permet de communiquer avec le WiFLY EXR HEX5 IP à une distance maximale de 760 m/2 500 pi (en ligne directe sans obstruction).

Les LED ont une durée de vie estimée à 50 000 heures et proposent une consommation énergétique maximale de 58 W. La configuration et la commande par DMX peuvent être modifiées via l'affichage LCD à 4 boutons. Le pilotage se fait au moyen d'une console DMX, d'un câblage DMX ou via le récepteur/émetteur WiFly d'ADJ autonome.

Spécifications :

- Projecteur à batterie rechargeable Li-Ion et module DMX sans fil intégré
- Portée du DMX sans fil accrue : jusqu'à 2 500 pi (760 m) quand utilisé conjointement avec le récepteur/émetteur Wifly EXR Battery
- DMX WiFLY sans fil intégré : compatible avec le récepteur/émetteur WiFly d'ADJ (vendu séparément)
- Mélange de couleurs RVBAb +UV pour une palette de couleurs fluide quasi infinie. Idéal comme Wash mural ou scénique !
- Compatible avec la télécommande sans fil ADJ RFC (vendue séparément)
- 5 modes de canaux DMX : 6, 7, 8, 11 ou 12
- 5 modes opérationnels : mode gradation RVBAb +UV ; mode musical ; mode fonctionnement automatique (16 programmes avec changements de couleurs, 16 programmes avec fondus de couleurs et 1 programme combinant couleurs et fondu) ; mode couleurs statiques et mode commande par DMX



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- 63 macros de couleur intégrés
- Effet stroboscope et pulsation LED
- Fonctionne sans scintillement
- Gradation électronique de 0 à 100 %
- Angle d'ouverture de faisceau : 40 degrés
- Chainage DMX via entrées/sorties latérales 3 & 5 pôles
- Affichage du menu DMX via 4 boutons sur le panneau arrière
- Double lyre de suspension pour placement au sol ou montage en structure
- Entrées/sorties d'alimentation CEI latérales pour montage des unités en chaîne (jusqu'à 10 unités)
- Fonctionne toute la nuit, sans arrêt à programmer
- Sources LED : 5 LED HEX de 10 W (LED 6-en-1 RVBAb+UV- Rouge, vert, bleu, ambre, blanc et UV, durée de vie estimée à 50 000 heures)
- Temps de charge de la batterie : 5 heures (avec interrupteur LOAD arrêté)
- Autonomie de la batterie : 6 heures en continue, 10h30 en mode économique (à charge complète)
- Mode économie d'énergie
- Consommation énergétique : 58 W au total (avec toutes les LED allumées)
- Alimentation multi-voltage : CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Dimensions (LxlxH) : 265 x 240 x 164 mm
- Poids : 4,42 kg

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 819730016997
Données non contractuelles		