

Patch avec embase XLR mâle 3 broches vers fiche mâle TRS pré-cablé longueur 1m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	XLRM-P-JS-1M



Patch avec embase XLR mâle 3 broches vers fiche mâle TRS pré-cablé longueur 1m

Patch Audio XLR Mâle 3 Broches vers Jack 6.35mm TRS - Câble Pré-câblé 1m

Optimisez vos connexions audio avec ce patch professionnel XLR mâle 3 broches vers fiche jack 6.35mm TRS. Idéal pour les équipements de sonorisation, ce câble de 1 mètre assure une transmission audio fiable et sans interférences. Conçu avec des matériaux robustes et une conception blindée, il garantit une qualité sonore fidèle et une compatibilité avec une large gamme de dispositifs audio.

Caractéristiques Principales :

Qualité sonore HI-FI : Conducteur en cuivre sans oxygène (OFC) et double blindage pour minimiser les interférences.
Connectique XLR : Embase mâle 3 broches de type D avec broches plaquées argent pour une meilleure conductivité.
Fiche Jack 6.35mm : Compatible TS/TRS avec contacts plaqués or pour une connexion optimale.
Câble blindé : Diamètre de 6 mm, conçu pour une excellente résistance au bruit et à l'usure.
Matériaux Premium : Coques des connecteurs en alliage de zinc assurant solidité et durabilité.

Spécifications Techniques :

Type A : XLR mâle 3 broches (montage sur panneau)



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Type B : Jack 6.35mm TS/TRS mâle
Longueur du câble : 1 mètre
Diamètre du câble : 6 mm
Matériau des connecteurs : Coque en alliage de zinc
Pin XLR : Plaqué argent
Contact jack : Plaqué or
Blindage : Feuille + spirale en cuivre

Points Forts :

Transmission audio sans perte : Le blindage double couche élimine les interférences pour une qualité sonore haute fidélité.

Installation facile : Convient parfaitement aux boîtiers de sol, panneaux muraux ou racks audio professionnels.

Compatibilité étendue : Fonctionne avec microphones, amplificateurs, tables de mixage, interfaces audio et plus encore.

Durabilité professionnelle : Les matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie même en usage intensif.

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles