

DXR15 mk3 - Enceinte active 15" 2000w 134dB



| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|------------------------------|--------------|
| Réf : | YAM-DXR15MK3 |

DXR15 mk3 - Enceinte active 15" 2000w 134dB

DXR15 mk3 - Enceinte active polyvalente professionnelle

Conçue pour les performances sonores exigeantes, cette enceinte active allie puissance et précision avec un système de filtrage avancé FIR-X tuning? garantissant une réponse linéaire. Idéale pour les concerts, les événements ou les installations fixes, elle offre une couverture sonore optimisée et une connectivité moderne incluant Bluetooth 5.0.

Caractéristiques

Type d'enceinte : Active bi-amplifiée

Réponse en fréquence : 46 Hz - 20 kHz (-10 dB)

Couverture sonore : H90° x V60°

Filtrage : FIR-X tuning? (filtre FIR en phase linéaire)

Niveau de sortie maximal : 134 dB SPL (crête, IEC bruit à 1 m)

Composants :

Haut-parleur grave : 15"

Haut-parleur aigu : Compression 1", diaphragme 1,75"

Amplification : Classe-D



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Puissance : 1000 W crête (850 W LF / 150 W HF)
Refroidissement : Ventilateur 5 vitesses
Consommation électrique : 120 W (1/8 puissance), 35 W (veille)
Alimentation : 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Convertisseurs : 32 bits / 96 kHz
Connectivité :

Entrées/sorties analogiques : XLR3-32 (THRU)
Bluetooth : Version 5.0 (A2DP, SBC, AAC), classe 1

Dimensions : 699 x 380 mm (L x P)
Poids net : 21 kg

Points forts

Filtrage FIR-X tuning? pour une reproduction sonore ultra-précise
Puissance adaptative avec gestion thermique optimisée
Connectivité complète : analogique, numérique et Bluetooth
Polyvalence : adaptée aux configurations FOH, MONITOR, DJ ou discours
Montage flexible : poignées, équerres de fixation et support de pied inclus
Compatibilité avec l'application D-Remote pour un contrôle à distance

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Packaging : | | |
| Dimensions produit : | | |
| <i>Données non contractuelles</i> | | |