

Détecteur Zublin Swiss Garde 360 Présence EB

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	ZU25170
-------	---------



Détecteur Zublin Swiss Garde 360 Présence EB

Swiss Garde 360 Présence EB

? Montage avec ailettes, spécialement prévu pour faux-plafonds
? Ideal pour bureaux, salles de classe et de conférence etc.

Données techniques

Tension nominale: 230V~/50Hz

Puissance: 2300W~/10A charge ohmique (cos ? 1,0)

1150VA~/5A charge inductive (cos ? 0,5)

ballast électronique simple: 30x 18W, 25x 36W ou 20x 58W max.

ballast électronique double: 20x (2x 18W), 15x (2x 36W) ou

10x (2x 58W) max.

Angle de détection: 360°

Portée: env. Ø14m pour une hauteur de 3m, env. Ø6m présence

Hauteur de montage: env. 2,6m

Réglage crépusculaire: 52000lx

(ou valeur lux actuelle par télécommande)

Temporisation: impulsion courte (env. 1s) ou de 10s à 20min environ

Protection: IP20 montage intérieur, classe II, CE

Température: -20 à +40°C

Dimensions:



Visible: Ø75x20mm
Encastré: Ø63x75mm
Découpe: Ø64x68mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Accessoires disponibles :
? Télécommande de programmation Art.-Nr. 25320
? Télécommande 3 fonctions Art.-Nr. 25310

Packaging :			
Dimensions produit :	Ø 75mm	Poids : 104g	EAN : 3505100251705
Données non contractuelles			